

Granta лифтбек

Технические характеристики



| Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5MT | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4AT | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Кузов | | | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | | |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | | |
| Тип кузова / количество дверей | лифтбек / 5 | | |
| Количество мест | 5 | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4250 / 1700 / 1500 | | |
| База, мм | 2476 | | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | | |
| Дорожный просвет при полной массе, мм | 160 | 145 | 160 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 440 / 760 | 440 / 760 | 440 / 760 |
| Двигатель | | | |
| Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 |
| Тип двигателя | бензиновый | | |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | | |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | | |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | | |
| Динамические характеристики | | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 174 | 183 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | 13,3 | 10,6 |
| Расход топлива | | | |
| Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 9,9 | 8,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 6,1 | 5,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
| Масса | | | |
| Снаряженная масса, кг | 1100...1160 | | |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | | |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | | |
| Объем топливного бака, л | 50 | | |
| Трансмиссия | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----|
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
| Подвеска | | | |
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | | |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | | |
| Рулевое управление | | | |
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | | |
| Шины | | | |
| Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) | | |