

Granta лифтбек

Технические характеристики



Двигатель, трансмиссия	1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4AT	1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT
Кузов			
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова / количество дверей	лифтбек / 5		
Количество мест	5		
Длина / ширина / высота, мм	4250 / 1700 / 1500		
База, мм	2476		
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1414		
Дорожный просвет при полной массе, мм	160	145	160
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	440 / 760	440 / 760	440 / 760
Двигатель			
Код двигателя	11186	21126	21127
Тип двигателя	бензиновый		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Количество, расположение цилиндров	4, рядное		
Рабочий объем, куб. см	1596	1596	1596
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100	72 (98) / 5600	78 (106) / 5800
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800	145 / 4000	148 / 4200
Рекомендуемое топливо	бензин 95		
Динамические характеристики			
Максимальная скорость, км/ч	171	174	183
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,8	13,3	10,6
Расход топлива			
Городской цикл, л/100 км	9,1	9,9	8,7
Загородный цикл, л/100 км	5,3	6,1	5,2
Смешанный цикл, л/100 км	6,8	7,2	6,5
Масса			
Снаряженная масса, кг	1100...1160		
Технически допустимая максимальная масса, кг	1560		
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	450 / 900		
Объем топливного бака, л	50		
Трансмиссия			

Тип трансмиссии	5MT	4AT	5MT
Передаточное число главной передачи	3,9	4,1	3,9
Подвеска			
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление			
Рулевой механизм	шестерня-рейка		
Шины			
Размерность	175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H)		