

# Vesta SW Cross

## Технические характеристики



Двигатель, трансмиссия	1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AT
<b>Кузов</b>			
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5		
Количество мест	5		
Длина / ширина / высота, мм	4424 / 1785 / 1537		
База, мм	2635		
Колея передних / задних колес, мм	1524 / 1524		
Дорожный просвет при полной массе, мм	203	203	203
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	480 / 825	480 / 825	480 / 825
<b>Двигатель</b>			
Код двигателя	21179	21129	H4M
Тип двигателя	бензиновый		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Количество, расположение цилиндров	4, рядное		
Рабочий объем, куб. см	1774	1596	1598
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	90 (122) / 5900	78 (106) / 5800	83 (113) / 5500
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	170 / 3700	148 / 4200	152 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин 92		
<b>Динамические характеристики</b>			
Максимальная скорость, км/ч	180	178	170
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,2	12,6	12,2
<b>Расход топлива</b>			
Городской цикл, л/100 км	10,7	9,7	9,6
Загородный цикл, л/100 км	6,4	6,0	6,1
Смешанный цикл, л/100 км	7,9	7,5	7,4
<b>Масса</b>			
Снаряженная масса, кг	1280...1350		
Технически допустимая максимальная масса, кг	1730		
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 900		
Объем топливного бака, л	55		
<b>Трансмиссия</b>			

Тип трансмиссии	5MT	5MT	AT
Передаточное число главной передачи	4,2	3,9	3,9
<b>Подвеска</b>			
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами		
<b>Рулевое управление</b>			
Рулевой механизм	шестерня-рейка		
<b>Шины</b>			
Размерность	205/50 R17 (93/89, W/V)		