

Vesta SW Cross

Texnik xususiyatlari



Dvigatel, transmissiya	1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AT
Kuzov			
G'ildiraklar formulasi / yetaklovchi g'ildiraklar	4 x 2 / передние		
Dvigatel joylashuvi	переднее поперечное		
Kuzov turi / eshiklar soni	универсал / 5		
Joylar soni	5		
Uzunligi / kengligi / balandligi, mm	4424 / 1785 / 1537		
Baza, mm	2635		
Old / orqa g'ildiraklar izi, mm	1524 / 1524		
To'liq og'irlikda klirens balandligi, mm	203	203	203
Yo'lovchi / yuk tashuvchi variantlarda yukxona hajmi, l	480 / 825	480 / 825	480 / 825
Dvigatel			
Dvigatel kodi	21179	21129	H4M
Dvigatel turi	бензиновый		
Quvvat tizimi	впрыск топлива с электронным управлением		
Silindrlar soni, joylashuvi	4, рядное		
Ishchi hajm, kub.sm	1774	1596	1598
Maksimal kuchi, kVt (o.k.) / ayl.daq.	90 (122) / 5900	78 (106) / 5800	83 (113) / 5500
Maksimal burovchi moment, Nm / ayl.daq.	170 / 3700	148 / 4200	152 / 4000
Tavsiya ertaga yoqilg'i	бензин 92		
Dinamik xususiyatlari			
Maksimal tezlik, km/s	180	178	170
Tezlikni 0 dan 100 km/soatgacha yetkazish vaqti, soniyalarda	11,2	12,6	12,2
Yoqilg'i sarfi			
Shahar sikli, l/100 km	10,7	9,7	9,6
Shahar tashqarisi sikli, l/100 km	6,4	6,0	6,1
Aralash sikli, l/100 km	7,9	7,5	7,4
Og'irlik			
To'liq jihozlangan og'irligi, kg	1280...1350		
Texnik jihatdan ruxsat beriladigan maksimal og'irlik, kg	1730		
Tormoz tizimisiz/tormoz tizimili tirkamaning maksimal og'irligi, kg	600 / 900		
Yoqilg'i baki hajmi, l	55		
Transmissiya			
Transmissiya turi	5MT	5MT	AT

Asosiy uzatmaning o'tkazadigan soni	4,2	3,9	3,9
Osma tizim			
Old	независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Orqa	полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами		
Rul boshqaruvi			
Rul mexanizmi	шестерня-рейка		
Shinalar			
O'lchamlilik	205/50 R17 (93/89, W/V)		