

XRAY

Texnik xususiyatlari



Dvigatel, transmissiya	1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5MT	1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5AMT	1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT
Kuzov			
G'ildiraklar formulasi / yetaklovchi g'ildiraklar	4 x 2 / передние		
Dvigatel joylashuvi	переднее поперечное		
Kuzov turi / eshiklar soni	кроссовер / 5		
Joylar soni	5		
Uzunligi / kengligi / balandligi, mm	4165 / 1764 / 1570		
Baza, mm	2592		
Old / orqa g'ildiraklar izi, mm	1484...1492 / 1524...1532		
To'liq og'irlikda klirens balandligi, mm	195	195	195
Yo'lovchi / yuk tashuvchi variantlarda yukxona hajmi, l	361 / 1207	361 / 1207	361 / 1207
Dvigatel			
Dvigatel kodi	21179	21179	21129
Dvigatel turi	бензиновый		
Quvvat tizimi	впрыск топлива с электронным управлением		
Silindrlar soni, joylashuvi	4, рядное		
Ishchi hajm, kub.sm	1774	1774	1596
Maksimal kuchi, kVt (o.k.) / ayl.daq.	90 (122) / 6050	90 (122) / 6050	78 (106) / 5800
Maksimal burovchi moment, Nm / ayl.daq.	170 / 3700	170 / 3700	148 / 4200
Tavsiya ertaga yoqilg'i	бензин 92, 95		
Dinamik xususiyatlari			
Maksimal tezlik, km/s	185	186	172
Tezlikni 0 dan 100 km/soatgacha yetkazish vaqti, soniyalarda	10,4	12,3	11,7
Yoqilg'i sarfi			
Shahar sikli, l/100 km	9,7	9,0	9,2
Shahar tashqarisi sikli, l/100 km	6,1	6,0	5,9
Aralash sikl, l/100 km	7,2	6,8	7,0
Og'irlik			
To'liq jihozlangan og'irligi, kg	1190...1255		
Texnik jihatdan ruxsat beriladigan maksimal og'irlik, kg	1650		
Tormoz tizimisiz/tormoz tizimili tirkamaning maksimal og'irligi, kg	600 / 800		
Yoqilg'i baki hajmi, l	50		
Transmissiya			
Transmissiya turi	5MT	5AMT	5MT

Texnik tavsiflar, komplektatsiya tarkibi, rang turlari va tavsiya qilingan chakana narxlar haqidagi ma'lumotlar axborot xarakteriga ega va ommaviy oferta emas. Batafsil ma'lumot uchun LADA rasmiy dilerlariga murojaat qiling.

Asosiy uzatmaning o'tkazadigan soni	4,2	3,9	3,9
Osma tizim			
Old	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Orqa	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами		
Rul boshqaruvi			
Rul mexanizmi	шестерня-рейка		
Shinalar			
O'lchamlilik	185/65 R15 (88/92, H/T); 195/65 R15 (91, H); 205/55 R16 (91, H/V); 205/50 R17 (93/89, W/V)		