

# Niva Legend 3 dv.

## Texnik xususiyatlari



Dvigatel, transmissiya	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT
<b>Kuzov</b>	
G'ildiraklar formulasi / yetaklovchi g'ildiraklar	4 x 4 / все
Dvigatel joylashuvi	переднее продольное
Kuzov turi / eshiklar soni	универсал / 3
Joylar soni	4
Uzunligi / kengligi / balandligi, mm	3740 / 1680 / 1640
Baza, mm	2200
Old / orqa g'ildiraklar izi, mm	1440...1476 / 1420...1456
To'liq og'irlikda klirens balandligi, mm	200
Yo'lovchi / yuk tashuvchi variantlarda yukxona hajmi, l	265 / 585
<b>Dvigatel</b>	
Dvigatel kodi	21214
Dvigatel turi	бензиновый
Quvvat tizimi	впрыск топлива с электронным управлением
Silindrlar soni, joylashuvi	4, рядное
Ishchi hajm, kub.sm	1690
Maksimal kuchi, kVt (o.k.) / ayl.daq.	61 (83) / 5000
Maksimal burovchi moment, Nm / ayl.daq.	129 / 4000
Tavsiya ertaga yoqilg'i	бензин 95
<b>Dinamik xususiyatlari</b>	
Maksimal tezlik, km/s	142
Tezlikni 0 dan 100 km/soatgacha yetkazish vaqti, soniyalarda	17,0
<b>Yoqilg'i sarfi</b>	
Shahar sikli, l/100 km	12,1
Shahar tashqarisi sikli, l/100 km	8,3
Aralash sikli, l/100 km	9,9
<b>Og'irlik</b>	
To'liq jihozlangan og'irligi, kg	1285
Texnik jihatdan ruxsat beriladigan maksimal og'irlik, kg	1610
Tormoz tizimisiz/tormoz tizimili tirkamaning maksimal og'irligi, kg	300 / 600
Yoqilg'i baki hajmi, l	42
<b>Transmissiya</b>	

Transmissiya turi	5MT
Asosiy uzatmaning o'tkazadigan soni	3,9
<b>Osma tizim</b>	
Old	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Orqa	зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<b>Rul boshqaruvi</b>	
Rul mexanizmi	
<b>Shinalar</b>	
O'lchamlilik	185/75 R16 (92/93/95, Q/T)